

UZAVÍRÁNÍ POTRUBÍ POD TLAKEM - SPECIÁLNÍ PRÁCE NA VTL A STL PLYNOVODECH

Provádíme komplexní dodavatelskou činnost v oblasti přerušení průtoku plynu a vysazování nových odboček bez přerušení provozu na VTL a STL ocelových plynovodech a produktovodech.

Jsme připraveni:

- nabídnout technickou pomoc projektantům;
- poskytnou nejlepší technické řešení s použitím speciální techniky;
- provést cenovou kalkulaci;
- realizovat veškeré propojovací práce na VTL a STL plynovodech a ostatních produktovodech;
- organizačně zajistit práce, kde je potřebný větší rozsah speciální techniky;
- zajistit veškeré speciální práce až do provozního tlaku 63 bar;
- vlastní práce realizovat týmem zkušených a odborně vyškolených pracovníků.

Pro uzavírání VTL a STL ocelových potrubí používáme ve skupině GC GROUP následující technologie.

Název technologie	Dimenze	Max. tlak	DN bypassu
T.D.W. SHORTSTOPP 500 [®]	80 - 300	35 bar	50 - 150
T.D.W. STOPPLE [®]	80 – 500 (508)	75 bar	50 - 200
PROPIPE [®]	500 (508, 530) 700 (711, 720)	63 bar	200 - 300
T.D.W. STEELSTOPP [®]	80 - 200	6 bar	50
T.D.W. SHORTSTOPP II [®]	250 - 300	6 - 10 bar	50
T.D.W. FOLDINGPLUGDER [®]	350, 400 a 500	6 - 10 bar	50

Dále nabízíme:

- vysazování nových odboček bez přerušení provozu v plynovodu/produktovodu v DN 50 – DN 500 a DN 700 při provozním tlaku až do 100 barů. K tomu vlastníme vrtací zařízení T.D.W. T-101, T-203, T-760 a PROPIE;
- dodávku hadicových bypassu z tlakových hadic DN 80 PN 35 a PN 63 (max. délka 60 m) a DN 50 PN 40 (max. délka 100 m).



GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
T: +420 596 496 435
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen
GC GROUP

Zodpovědná osoba:
Radim Mucha
vedoucí speciálních prací
T: +420 724 136 724
E: mucha@gascontrol.cz

SHUTTING OFF PRESSURIZED PIPELINES – SPECIALIZED WORK ON HIGH-PRESSURE PIPELINES

We provide complete supplier services in the field of line connections, “T”-type connections, gas flow interruption, and installations of new branches without the interruption of operation in high-pressure pipelines and other product mains.

We are prepared to:

- provide technical assistance to design engineers
- provide the best technical solution using specialized technology
- provide price calculation of works using specialized technology
- implement all connecting works on high-pressure and medium-pressure gas pipelines and other product mains
- provide organization of works where a larger scope of specialized technology is required
- provide all special works up to the operating pressure of 63 bar

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
Czechia
T: +420 596 496 435
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Member of
GC GROUP

GC GROUP uses the following technologies to close HP and MP steel pipes.

Technology	Dimensions	Max. Pressure	Bypass DN
T.D.W. SHORTSTOPP 500 [®]	80 - 300	35 bar	50 - 150
T.D.W. STOPPLE [®]	80 – 500 (508)	75 bar	50 - 200
PROPIPE [®]	500 (508, 530) 700 (711, 720)	63 bar	200 - 300
T.D.W. STEELSTOPP [®]	80 - 200	6 bar	50
T.D.W. SHORTSTOPP II [®]	250 - 300	6 - 10 bar	50
T.D.W. FOLDINGPLUGDER [®]	350, 400 a 500	6 - 10 bar	50

Furthermore, we offer:

- putting out new branches without interrupting the operation of the product mains in DN 50 – DN 500 and DN 700 at operating pressure of up to 100 bars. For this purpose, we own drilling equipment T.D.W. T-101, T-203, T-760 and PROPIPE;
- supply of hose bypasses made of pressure hoses DN 80 PN 35 and PN 63 (max. length 60 m) and DN 50 PN 40 (max. length 100 m)



Contact Person:
Radim Mucha
Head of Special Works
T: +420 724 136 724
E: mucha@gascontrol.cz